

Aditiv Elasticizant

LESONAL

Fisa Tehnica








Mai2008

L1.08.02

Descriere Aditivul elasticizant se utilizeaza in produsele 2K High Build Filler si 2K Filler 540.

Cand este adaugat in aceste produse, creste flexibilitatea, deci poate fi folosit pentru vopsirea componentelor flexibile si foarte flexibile din material plastic.

				
4:1 sau 2:1 2K High Build Filler + Aditiv Elasticizant = Mixtura →		5 : 1 : 1 (slefuibil) 2K High Build Filler - Mixtura Intaritor - Universal Hardener Diluant – Multi Thinner	G	
4:1 or 2:1 2K Filler 540 + Aditiv Elasticizant = Mixtura →		5 : 1 : 1 (slefuibil) Filler 540 - Mixtura Intaritor - Universal Hardener Diluant - Multi Thinner	G	
		6 : 1 : 3 (ud pe ud) Filler 540 Mixtura Intaritor - Universal Hardener Diluant - Thinner 540 Non sanding/Thinner HT	R	

Produs & Produse auxiliare

Produs	Lesonal Flexible Additive
Se adauga in	Filer Lesonal - 2K High Build Filler Filer Lesonal - 2K Filler 540
Compozitie chimica	Rasini Poliesterice speciale
Metoda de Folosire	
Raport de mixare	<i>Plastice Flexibile</i> 4 volume - Filler 1 volum - Flexible Additive <i>Plastice foarte Flexibile (ex P.U.R. moale)</i> 2 volume - Filler 1 volum - Flexible Additive

Aplicare:	Dupa mixare aplicati aceste produse normal, urmand recomandarile din fisele tehnice ale produselor.
Timpi de Uscare:	Timpi de uscare a produselor de mai sus vor fi diferite dupa adaugarea aditivului de elasticizare - Flexible Additive.
Perioada de Garantie	2 ani

Akzo Nobel Car Refinish bv.
Adress: Rijkssstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944
Doar Pentru Uz Profesional

NOTA MPORTANTA Informatiile din acest document nu au intentia a fi exhaustive si sunt bazate pe conditiile prezente ale conostintelor noastre sub legile curente: orice persoana care foloseste acest produs pentru orice altceva decat a fost recomandat in fisa tehnica fara obtinerea scrisa a confirmarii din partea noastra o face pe propriul risc. Este intotdeauna responsabilitatea utilizatorului sa-si ia toate masurile cu privire la regulile si legislatia locala. Intotdeauna cititi Fisele Tehnice si de Material pentru aceste produse daca sunt disponibile. Toate infomatiile ce vi se dau despre acest produs de catre noi sunt corecte dupa cunostintele prezente dar nu avem control asupra calitatii substratului sau a celorlalti factori care pot afecta folosirea si aplicarea acestui produs. Prin urmare, daca nu va este specificat in scris consimtamentul nostru, nu asiguram nici o garantie pentru performantele produsului sau orice alta pierdere sau despagubire produsa prin folosirea acestui produs. Toate produsele si informatiile tehnice date sunt subiectul conditiilor si termenilor nostri de vanzare. Trebuie sa cereti o copie a acestui document si sa-l cititi cu atentie. Informatiile continute in acest document pot fi modificate din timp in timp in lumina experientei si a continuii dezvoltari. Este responsabilitatea utilizatorului sa verifice daca acest document este in uz inaintea folosirii produsului.

Numele Brandului mentionat in acest document este marca inregistrata si este licenta a Akzo Nobel.
Head Office
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com