

# Ancillaries WB-

## Produse complementare

**LESONAL**

Technical Data Sheet



Martie 2010

L5.02.01

Descriere Special conceput pentru produsele pe baza de apa.

Lesonal  
Degreaser WBLesonal  
Guncleaner WBLesonal  
Separator WBLesonal Ready mixed  
additive**Degreaser WB:**

**Rolul curatarii si degresarii este sa indeparteze reziduurile de grasime, ulei , ceara, siliconi, praf, etc. Daca acest lucru este omis, reziduurile vor intra in zgarieturile de la slefuire. Adeziunea vopselei aplicata va fi compromisa, si exfolierea devine inevitabila dupa un timp.**

**PRODUS :**

Este un degresant pe baza de apa recomandat pentru curatarea si degresarea suprafetelor din metal, aluminum, metal zincat, vopsele vechi si toti primerii.

**TEHNICA DE DEGRESARE:**

Inmuiati bine o carpa curata cu Lesonal Degreaser WB si curatati/degresati prin frecare suprafata de vopsit. Imediat stergeti suprafata cu o carpa curata si uscata din bumbac.

**Nota:** Va sfatuim sa folositi ca prim pas Lesonal Antistatic Degreaser .

**Guncleaner WB:**

**Agent de curatare, special conceput pentru a curata echipamentele pentru aplicarea produselor pe baza de apa.**

**PRODUS:**

Pentru spalarea pistoalelor folosite cu produse pe baza de apa si pentru a se folosi in masina de spalat pistoale.

**ADITIV SPECIAL:**

Lesonal Separator WB

**MOD DE FOLOSIRE:****-Inainte de folosire:**

Inainte de a vopsi cu produse pe baza de apa, spalati bine pistolul cu guncleaner WB

**-Dupa aplicare:**

Dupa ce ati golit pistolul de vopsea, spalati imediat cu Lesonal Guncleaner WB dupa aceea suflati cu pistolul de aer in interior si exterior.

Daca este necesar sa aplicati cu acelasi pistol produse pe baza de solvent clatiti bine cu guncleaner solvent.

**Nota:** este recomandat sa folositi un pistol pentru produsele pe baza de apa si altul pentru produsele pe baza de solvent.

**Separator WB:**

**Pentru a separa particulele de vopsea din Lesonal Guncleaner WB care a fost contaminat in masina de spalat pistoale.**

**PRODUSUL:**

Poate fi folosit in Lesonal Guncleaner WB

**MOD DE FOLOSIRE:**

Adaugati 1.5 % de Lesonal Separator in Guncleaner WB care este contaminat. Daca e necesar mai adaugati ½ % Lesonal Separator pentru a coagula reziduurile solide.

- Pasul 1:** Adaugati Lesonal Separator in recipientul cu Guncleaner contaminat  
**Pasul 2:** Agitati pana particulele de vopsea se coaguleaza  
**Pasul 3:** Separati partea solida de cea lichida printr-un filtru  
**Pasul 4:** Guncleaner-ul WB ramas curat poate fi refolosit.

**Note:** Recomandam sa adaugati o parte mica de Guncleaner WB proaspat peste cel folosit si filtrat pentru o curatare mai sigura.  
 Dupa ce ati folosit de trei ori acest proces de separare a particulelor solide in acelasi Guncleaner este recomandat sa nu-l mai folositi.  
 Nu-l mai folositi in niciun amestec

**Ready mixed additive**

**Acesta este un aditiv care prelungeste perioada de utilizare a vopselei gata preparata, a tuturor vopselelor Lesonal WB (solide, metalizate, perlate) pana la 3 luni.**

**PRODUS:** Adaugand 5% (in grame) de Lesonal Ready Mixed intr-o vopsea Lesonal WB preparata (care contine metal) perioada de garantie se extinde la 3 luni.

**Mod de folosire:** Adaugam 5% de aditiv Lesonal Ready Mixed in vopsea amestecata Lesonal WB si prelungim perioada de garantie la 3 luni.

**PERIOADA DE GARANTIE:**

Degreaser WB	<b>4 ani</b>
Guncleaner WB	<b>4 ani</b>
Separator WB	<b>4 ani (in cutie inchisa)</b>
	<b>4 ore dupa ce este amestecat</b>
Ready mixed additive	<b>1 an</b>

**Explicarea numerelor din dosul cutiei**

Example: **022 2 168 041**  
**022** Fabrica  
**2** Anul de fabricare  
**168** Ziua de fabricare  
**041** Numarul lotului din ziua respectiva

**Masuri de siguranta si protectie :**

Produsul va fi folosit numai in uz profesional.(Vezi fisele de protectie).  
 Consultati pictogramele de pe eticheta acestui produs.  
 Utilizatorul acestui produs trebuie sa respecte regulile nationale de protectie a muncii si a mediului.